



FICHE TECHNIQUE

FT-1857

NOM DU PRODUIT

N° DU PRODUIT

PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX ACRYLIQUE POUR PLAFONDS – FINI MAT.

711-112

DESCRIPTION

Fini mat au latex spécialement formulé pour utilisation sur les plafonds.

USAGES

Intérieur.

Travaux neufs ou d'entretien.

Matériaux apprêtés: planches murales de gypse ou de fibre, bois, plâtre, métal, béton, blocs de béton, carreaux insonorisants.

Plafonds.

Résidences, institutions, écoles, hôpitaux, édifices publics et commerciaux.

REMARQUE: Pour les cuisines et salles de bains, utiliser de préférence un fini platine, mélamine, perle ou semi-lustré.

AVANTAGES

Haute viscosité et ultra cachant.

Prêt à l'emploi et facile à appliquer.

Sèche rapidement et ne dégage qu'un minimum d'odeur.

Fini ultra mat sans reflet.

Anti-éclaboussure.

Produit écologique ne contenant ni plomb ni mercure et arborant le sigle ÉCOLOGO tel qu'approuvé par l'Association Canadienne de Normalisation (ACN).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

IL EST IMPORTANT DE PRÉPARER ADÉQUATEMENT LA SURFACE À PEINDRE.

La surface doit être sèche, propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de savon, de cire, de moisissure, de rouille, de peinture écaillée, etc. Nettoyer avec une solution concentrée de phosphate trisodique (P.T.S.) POLYPREP 771-137. Bien rincer à l'eau claire.

Moisissure: laver avec une solution d'eau de Javel. (1:3 eau de Javel: eau)

Surfaces brillantes: poncer légèrement.

Bois neuf: sceller les nœuds et les veines gommeuses avec la gomme laque transparente POLYPREP 205-112 ou pigmentée blanche POLYPREP 2 (145-022).

Peinture écaillée: gratter et poncer. Retoucher les endroits mis à nu avec l'apprêt recommandé.

Réparer les joints et les fissures.

Rouille: enlever avec le nettoyeur et dérouillant pour métal CORROSTOP ULTRA 635-104.

FT-1857

GUIDE TECHNIQUE

VISCOSITÉ:	Prêt à l'emploi.	COULEUR:	Blanc	711-112
INFLAMMABILITÉ:	Ininflammable	COLORATION:	Peut être teinté, maximum de 3 onces de colorant par 3,78 litres.	
BRILLANCE (60°):	0 à 5 %	COMPOSITION:	Émulsion vinyle-acrylique: latex (liant), bioxyde de titane et charges inertes (pigments), eau (matière volatile), surfactifs (agents) et autres.	
TEMPS DE SÉCHAGE:	30 à 60 minutes (au toucher) 4 heures (recouvrement) Varie selon la température et l'humidité relative.	ENTREPOSAGE:	Garder entre 4°C (40°F) et 26°C (80°F) dans un endroit sûr et bien ventilé.	
POUVOIR COUVRANT:	1 litre couvre approximativement 11 à 13 m ² (120 à 140 pi ²) selon la porosité et la texture de la surface.	DILUANT:	Éviter le gel. Eau	
FORMATS:	3,78 litres et 946 ml	INSTRUMENTS D'APPLICATION:	Appliquer de préférence au rouleau ou au pistolet. Aussi pinceau (nylon/polyester) pour découpage. Laver l'outillage à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage.	
NORMES:	Aucune			

APPRÊT REQUIS

Bois nu: Appliquer une couche d'apprêt à l'alkyde SICO SUPRÊME 720-110 ou au latex 710-120.

Plâtre neuf et bien sec, panneaux de gypse, béton et blocs de béton: Appliquer une couche d'apprêt au latex SICO SUPRÊME 710-120.

Surfaces déjà peintes et en bonne condition, réparations de plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO SUPRÊME 720-110 ou au latex 710-120.

Vieux plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO SUPRÊME 720-110.

Métal ferreux: Appliquer une couche d'apprêt anticorrosion CORROSTOP ULTRA 635-260 ou 635-785.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Aucune dilution requise.

Braser à fond avant usage.

Appliquer généreusement et en couches uniformes.

Température à l'application: minimum 10°C (50°F), maximum 32°C (90°F).

Bien laisser sécher entre chaque couche.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE LAVAGE: laisser sécher durant 7 jours avant de laver la surface peinte.

RESTRICTIONS

Ne pas utiliser sur des surfaces devant être lavées et frottées souvent.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Ne convient pas pour les planchers.

Ne pas utiliser comme sous-couche ou apprêt-scelleur.

MESURES DE SÉCURITÉ

Garder hors de la portée des enfants.

Pourvoir une bonne ventilation lors de l'application et du séchage.

Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.

Élimination: consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de peintures.